




Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne



Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante



D'cover  
Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol

# PISA ESTAMPADO



blanco

negro

**ES** Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX® con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016.

Nivel de protección OB+E+FO.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

E = absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

**EN** Stamped clog with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber D'COVER OEKO-TEX® padded at the instep to prevent blistering, mounted on straight form of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Antibacterial wedge shape soles of polyurethane, anti-slip dual density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-skid coefficient of the clog.

**Standards:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. Security Level OB+E+FO.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

E = energy absorption in the heel.

FO = Resistance of the sole to hydrocarbons.

**FR** Sabot imprimé en microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX® avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

**Norme :** Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

Niveau de protection OB+E+FO.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

E = absorption de l'énergie au talon.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée  
N° 007342118-0015 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial 157, 899

**PATENTED SOLE**  
Industrial Model 157, 899

**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel 157, 899